ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CFORCE C6 PRO TOURING	
Загальна інформація	
Довжина х ширина х висота	2455x1240x1410 мм
Колісна база	1510 мм
Висота сидіння	564 мм
Дорожній просвіт	320 мм
Радіус повороту	3200 мм
Споряджена маса	450 кг
Корисне навантаження	330 кг
Об’єм паливного бака	24 л
Буксирувальна здатність	830 кг
Двигун	
Тип двигуна	Одноциліндровий, рідинного охолодження, 4-тактний, 4-клапанний, з двома верхніми розподільними валами
Робочий об’єм	647,1 куб. см
Макс. потужність	54 к.с. @ 7500 об/хв
Макс. крутний момент	57 Нм @ 5000 об/хв
Система подачі пального	Система електронного впорскування пального
Тип трансмісії	Варіатор OMNIDRIVE
Ходова частина	
Привід	Привід на 2 колеса/повний привід/ із заблокованим переднім диференціалом
Гальма	П: гідравлічні дискові гальма 214 мм З: гідравлічні дискові гальма 214 мм
Підвіска	П: незалежна підвіска на вигнутих подвійних А-подібних важелях З: незалежна підвіска на вигнутих подвійних А-подібних важелях (пневматичні амортизатори за окремим замовленням)
Хід підвіски	П: 245 мм З: 265 мм
Колісні диски	14-дюймові виливані алюмінієві
Шини	П: 26×9.00-14; З: 26×11.00-14
Колір	Granite Ridge, Skyforge Blue, Magma Red, TrueTimber® Kanati Camo

*Фактичний транспортний засіб може відрізнятися та відповідатиме серійній версії масового виробництва